



TRIFÁSICOS EFICIENCIA PREMIUM A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ✓ POTENCIA: DESDE 1 HASTA 250 HP
- ✓ CARCASAS: 143T HASTA 586/7T
- ✓ POLOS: 2, 4, 6, 8 DEPENDIENDO DE POTENCIA
- ✓ TOTALMENTE CERRADOS CON VENTILACION EXT (TEFC)
- ✓ AISLAMIENTO CLASE F
- ✓ SERVICIO CONTINUO
- ✓ FACTOR DE SERVICIO 1.15
- ✓ VOLTAJE 208-230/460 V @ 60 HZ
- ✓ APROBACION UL/CSA
- ✓ DIVISION I CLASE I GRUPO C Y D
- ✓ DIVISION I CLASE II GRUPO D Y G (143T-326T)
- ✓ DIVISION I CLASE II GRUPO F (364T-586/7T)
- ✓ CLASE DE TEMPERATURA T4 (ARMAZON 143T A 326T)
- ✓ T3C (ARMAZON 364T A 587T)
- ✓ TERMOSTATOS A 155° C

Aplicaciones

- Harina/ molinos de alimentación
- Ascensores de granos
- Ventiladores
- Bombas
- Sopladoras
- Equipamiento de manejo de materiales
- Otras aplicaciones que requieran motores UL o CSA para áreas clasificadas

CERTIFICACIONES



Opcionales Principales

- Tensiones Especiales
- Eje en acero inoxidable
- Motor con brida